

Anschlagmittel

Übersicht Anschlagmittel:

Tragfähigkeiten WLL (kg) für Hebebänder und Rundschlingen

mit 1 Hebeband / mit 1 Rundschlinge					mit 2 Hebebändern / mit 2 Rundschlingen					
einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt			direkt	geschnürt				
Neigungswinkel β (Handhabungstoleranz = 7°)										
0°	0°	0°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°
1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1000	1120	800
2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2000	2240	1600
3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3000	3360	2400
4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000	5600	4000	4480	3200
5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5000	5600	4000
6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	8400	6000	6720	4800
8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8000	8960	6400
10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	10000	11200	8000
12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	12000	13440	9600
20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000	28000	20000	22400	16000
1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8
Anschlagfaktoren										

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf symmetrische Belastungen.